

## 8. Свидетельство о приемке

8.1. Буй соответствует требованиям ТУ 7448-04-98169699-2009 и признан годным к эксплуатации;

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Компания ИРБИС»

ОГРН 1067758766657 от 27.10.06, ГРН 8087746458946 от 11.04.08

ИНН/КПП 7733583444/773301001 от 27.10.06, ОКВЭД 63.40

125373, г. Москва, Походный проезд, 4, стр2 офис 2,

тел/факс (495) 660-39-78, 223-63-28.

Сайт: [www.Irbisco.com](http://www.Irbisco.com)

e-mail: [6603978@mail.ru](mailto:6603978@mail.ru)

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Штамп ОТК



ООО «Компания ИРБИС»

Буй

ТУ 7448-04-98169699-2009  
Инструкция по эксплуатации



Москва  
2011

## 1. Назначение

1.1. Буѐ типа «Ирбис-LBS-01» предназначен для комплектации спасательных кругов на морских судах.

## 2. Технические характеристики

2.1. Буѐ соответствует требованиям ТУ 7448-04-98169699-2009 и требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства.

2.2. Масса бѐя – не более 0,2 кг.

2.3. Размеры:

длина – 125 мм;

диаметр – 90 мм.

## 3. Условия эксплуатации

3.1. Буѐ может эксплуатироваться в условиях:

- воздуха в диапазоне температур от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+65^{\circ}\text{C}$ ;
- воды в диапазоне температур  $-1^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

3.2. Буѐ стоек к чрезмерному воздействию воды, нефти и грибка.

3.3. Буѐ крепится к спасательному кругу с помощью линя. В месте крепления круга крепится кронштейн бѐя таким образом, что хранение бѐя происходит вниз прозрачной линзой.

3.4. Для включения мигания необходимо замыкание контактов, например, водой.

3.5. В ходе спасения на воде бѐя должен оставаться в воде и находиться в рабочем положении (вверх прозрачной линзой).

## 4. Комплект поставки

4.1. В комплектность поставки входит:

- Буѐ (с элементами питания);
- Кронштейн крепления;
- Лить для крепления к спасательному кругу;
- инструкция по эксплуатации;
- сертификат Регистра на партию.

## 5. Техническое обслуживание

5.1. На корпусе бѐя допускается наносить дополнительную текстовую информацию только на нижней (не прозрачной) половине;

5.2. Загрязненные места разрешается мыть с применением бытовых моющих средств, с температурой воды не выше  $45^{\circ}\text{C}$ . Применение бензина, ацетона и других растворителей для снятия пятен запрещается;

5.4. После применения бѐя подлежит замене.

## 6. Правила транспортирования и хранения

6.1. Буѐ может храниться в течение пяти лет;

6.2. Допускается хранение при нижнем значении температуры  $-40^{\circ}\text{C}$ ;

## 7. Гарантии

7.1. Изготовитель гарантирует оцней поиска соответствие требованиям ТУ 7448-03-98169699-2009 при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортирования и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации;

7.2. Гарантийный срок – 5 лет.